

Wandhaube Trapezform 100x70cm Flammschutzfilter Typ F2

Wandhaube, Erfassungshaube in abgeschrägter Trapezform mit einseitiger Aufnahme für Abscheider/Filter. Stabile Edelstahlkonstruktion, alle Schnittkanten durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet mit U-Profilschiene schräg angeordnet zum Einsetzen von Aerosolabscheider mit Fettablaßbahn an tiefgezogener Auslaufstelle. Position der Abluftöffnung mittig. Haubenkörper aus Edelstahl AISI 430 gefertigt. Incl. vorverdrahtete energiesparende LED-Einbau Spotbeleuchtung (Nennspannung 230V 50-60Hz, 5W). Incl. Aerosolabscheider zum Erfassen und Abscheiden von Dämpfen und Aerosolen in 25 mm Bautiefe und Ausführung gemäß DIN EN 16282-6 F-2 (eh. DIN 18869-5 Bauart B) und VDI 2052. Die Fettfilter sind zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Eine regelmäßige Reinigung des Fettkanals und der Filter wird empfohlen. Flammschutzfilter Typ F2 (ehemals Typ B) scheiden effektiv den Fettdunst ab, dürfen jedoch nicht oberhalb von thermischen Geräten mit erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden. Die Abzugshaube eignet sich daher ideal für Küchenbereiche wie Speisenvorbereitung, Speisenausgaben, Speisenlagerung und Spülküchen.



Artikel-Nr.: 30121025
 GTIN: 4059395043341
 UVP: 932,00 EUR *
 * zzgl. USt.

Produktvorteile:

- Wandhaube, Erfassungshaube
- Abgeschrägter Trapezform
- Einseitige Aufnahme für Abscheider/Filter
- Stabile Edelstahlkonstruktion
- Alle Schnittkanten durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet
- Mit U-Profilschiene schräg angeordnet zum Einsetzen von Aerosolabscheider
- Mit Fettablaßbahn an tiefgezogener Auslaufstelle
- Position der Abluftöffnung mittig
- Haubenkörper aus Edelstahl AISI 430 gefertigt
- Inklusive vorverdrahtete energiesparende LED-Einbau Spotbeleuchtung 5W
- Inklusive Aerosolabscheider zum Erfassen und Abscheiden von Dämpfen und Aerosolen
- Aerosolabscheider in 25 mm Bautiefe
- Ausführung gemäß DIN EN 16282-6 F-2 (eh. DIN 18869-5 Bauart B) und VDI 2052
- Fettfilter sind zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet
-
- Eine regelmäßige Reinigung des Fettkanals und der Filter wird empfohlen
- Druckverlust durch Kanalsystem und Filter beachten
- Nicht einsetzbar bei thermischen Geräten mit erhöhter Brandgefahr

Technische Daten:

Geräteart	Wandhaube
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	1000 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	450 mm
Aufstellart	Wand
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Chromnickelstahl AISI 430
Bruttogewicht	26 kg
Serienzubehör	Aerosolabscheider, LED Spotstrahler, Flammschutzfilter Typ B
Haubentyp	Wandhaube
Bauform	Trapez
Flammschutzfilter	F2 DIN 18869
Filtermenge	2
Filtergröße	40x40x25 mm
Luftleistungsmenge, freiblasend	640 m ³

Energiedaten

Lichtquellenart

LED

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Haubenbefestigungskit für Trapez und Kastenwandhauben

Haubenbefestigungskit zur Montage von Trapez-Wandhauben und Kasten-Wandhauben

GTIN: 4059395053401

Preis: 64,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 96030005

Radialventilator für Hauben zum nachträglichen Einbau

GTIN: 4059395055849

Preis: 539,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 30400003

Hochwiderstands-Flammschutzfilter CNS, Typ A 400x400x25 mm

Hochwiderstands-Flammschutzfilter CNS, Typ A 400x400x25 mm

GTIN: 4059395015461

Preis: 133,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 30540017

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Preis: 19,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de