

Glastürkühlschrank SCC 82 GDU

Glastürgewerbekühlschrank mit beleuchtetem Display und Umluftkühlung. Der fugenlose Kunststoffinnenkorpus ist leicht zu reinigen. Durch die vorgeformten Rostauflagen können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumnutzung zu erhalten. Die Glastür ist mit einem schwarzen Rahmen, einer Griffmulde sowie einer servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbaren Magnetdichtung versehen. Das Gerät steht auf 4 höhenverstellbaren Füßen. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über eine gelabelte Ausführung.



Artikel-Nr.: 915082
 GTIN: 5704704014824
 UVP: 599,00 EUR *
 * zzgl. USt.



Produktvorteile:

- Stahlblech schwarz, pulverbeschichtet
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum, schwarz
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Umluftkühlung
- LED Innenbeleuchtung und Displaybeleuchtung, schaltbar
- Isolierglastür
- Türanschlag rechts
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	A
Herstellerkennung	SC82BE
Abmessungen außen:	
Breite	460 mm
Tiefe	460 mm
Höhe	950 mm
Abmessungen innen:	
Breite	373 mm
Tiefe	345 mm
Höhe	653 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückungsmöglichkeit	30 Dosen 0,33 Liter
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech schwarz pulverbeschichtet
Innenmaterial	Kunststoff schwarz
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,12 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	31 kg

Serienzubehör	2 Roste 354 x 330 mm
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	20 g

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	50 dB
Höchste Ø Fachtemperatur	3,5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	25 °C
Bruttoinhalt	84 l
Energieverbrauch im Jahr	274 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	28,1
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler



274 kWh/annum



2019/2018

Weitere Ansichten



Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de