

Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 200 mit Glasschiebedeckel

Mit unserer Eiscreme- und Impulstiefkühltruhen D200 mit geradem Glasschiebedeckel aus Sicherheitsglas (Tempered glass), bieten wir eine verkaufsfördernde Tiefkühltruhe um Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Mit unserer Tiefkühltruhe erhalten Sie 190 Liter Bruttoinhalt. Durch die kompakte Bauweise benötigt unsere Kühltruhe nur minimale Stellfläche und kann bauseitig direkt an einer Steckdose in Betrieb genommen werden. Mit einem Temperaturbereich von -15°C bis -23°C, die eingebaute Betriebsleuchte, das im Serienzubehör befindliche Steckschloss und die zur selbstmontage beiliegenden Rollen für maximale Mobilität sind weitere Highlights unserer Tiefkühltruhen mit geradem Glasschiebedeckel. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.



Artikel-Nr.: 921022
 GTIN: 4059395058024
 UVP: 795,00 EUR *
 * zzgl. USt.



Produktvorteile:

- Betriebsleuchte
- Außenmaterial Stahlblech weiß
- Innenmaterial Aluminium, gehämmert
- Kältemittel R 290
- Schiebescheiben aus Sicherheitsglas mit Kunststoffrahmen ummantelt
- Analoges Thermometer
- Manuelles Thermostat
- Steckschloss
- Manuelle Abtauung
- Rückseitiger Tauwasserablauf
- Rollen innenliegend zur Selbstmontage
- Stille Kühlung
- Maximal können 2 Körbe eingebracht werden

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühltruhe
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	D 200
Abmessungen außen:	
Breite	725 mm
Tiefe	635 mm
Höhe	890 mm
Abmessungen innen:	
Breite	600 mm
Tiefe	510 mm
Höhe	665 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Schiebedeckel
Temperaturbereich von	-15 °C
Temperaturbereich bis	-23 °C
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Aluminium, gehämmert
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,190 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	54 kg
Serienzubehör	Rollen, Steckschloss, 1 Korb
SWS	Ja

Kühlung
Abtauung
Wandstärke Isolierung
Kältemittel
Kältemittelmenge

Stille
Manuell
60 mm
R 290 (Propan)/GWP 3
75 g

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse D
Luftschallemission 52 dB
Höchste Ø Fachtemperatur -18 °C
Höchste Umgebungstemperatur 30 °C
Bruttoinhalt 196 l
Nutzinhalt Tiefkühlung 168 l
Energieverbrauch im Jahr 695 kWh
Energieeffizienzklasse D
Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
Energieeffizienzindex EEI 50
Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturklasse G3
EPREL Registrierungsnummer 374727
EU-Label Verordnung 2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Speiseeisgeräte



695 kWh/annum



8102/610Z

Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Korb für D 200 - D 500
für D 200 bis D 500**

GTIN: 4059395058147

Preis: 48,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 6041218

**Korb für D 200 - D 500 mit Trenngitter
für D 200 bis D 500**

GTIN: 4059395058154

Preis: 50,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 6041374

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de