

## Haubenspülmaschine Ready 605

Die Gewerbespülmaschine Ready 605 ist eine **Durchschub-Spülmaschine** die eine große Erleichterung im Arbeitsalltag bietet. Insgesamt stehen 3 Spülprogramme mit 60, 90 oder 180 Sekunden und 1 Sonderprogramm zur Reinigung von Gläsern zur Verfügung. Der eingebaute Kontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Durch die Haube wird die Geräusentwicklung des Gläserspülers reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Wascharme, Nachspülarme und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit elektronisch einstellbaren Klar- und Spülmitteldosiergerät und einem Selbstdiagnoseprogramm bietet Ihnen unsere Durchschub-Spülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken in der schräg verlaufenden Wanne sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Als Serienzubehör wird unsere Durchschub-Spülmaschine mit 1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb und einem Besteckkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

**Inbetriebnahme und Einwasch-Service:** Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie [hier](#).



Artikel-Nr.: 20321008  
GTIN: 4059395094886  
UVP: 4.541,00 EUR \*  
\* zzgl. USt.



### Produktvorteile:

- Höhe mit geöffneter Haube 2010 mm
- Elektromechanische Ausführung
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Haubenkontaktschalter
- 3 Spülprogramme 60, 90 oder 180 Sekunden für Geschirr
- 1 Sonderspülprogramm für Gläser
- Thermostopp

- Inkl. Tankflächensieb
- Water-Fresh-Filtersystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Double-Flow Pumpe
- Elektromechanische Steuerung
- Double-Flow Pumpe
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarne und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Schräglaufernder Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
- Gerät nicht steckerfertig
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- 2 Körbe aus Kunststoff 500 x 500 mm
- 1 Besteckköcher 105 x 105 x 140 mm

## Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Haubenspülmaschinen
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	634 mm
<b>Tiefe</b>	744 mm
<b>Höhe</b>	1529 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Selbstreinigung</b>	Ja
<b>Steuerung</b>	Elektromechanisch
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Anschlussfertig (400V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	6,5 kW
<b>Spannung</b>	400 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	95 kg
<b>Serienzubehör</b>	1 Neutralkorb + 1 Tellerkorb je 500x500mm 1 Besteckkorb (105x105x140mm)
<b>SWS</b>	Ja
<b>Konstruktion</b>	Einwandig
<b>Max. Gläseranschubhöhe</b>	450 mm
<b>Max. Tellereinschubhöhe</b>	450 mm
<b>Einschubhöhe</b>	450 mm
<b>Korbgröße</b>	500x500 mm
<b>Waschzeit pro Zyklus</b>	60 / 90 / 180 Sekunden
<b>Waschtemperatur bis</b>	60 °C
<b>Nachspültemperatur bis</b>	80 °C
<b>Maximale Korbleistung</b>	60 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
<b>Pumpenleistung</b>	470 W
<b>Boilerart</b>	Druckabhängig
<b>Boilerheizung</b>	6 kW
<b>Tankheizung</b>	2 kW
<b>Tankinhalt</b>	15 L
<b>Boilerinhalt</b>	6 L
<b>Wasserverbrauch pro Waschzyklus</b>	3 L bei 2 bar Wasserdruck
<b>Klarspülmitteldosiergerät</b>	Ja
<b>Spülmitteldosiergerät</b>	Ja
<b>Einspülservice Kosten Rechner</b>	396 €

## Weitere Ansichten





## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### KBS Einspülservice für Großraumspülmaschinen Einwaschservice und Inbetriebnahme für Haubenspülmaschinen

GTIN: 4059395012576

Preis: 420,00 EUR \*  
\* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 120002

---

### Ablaufpumpe nachträglicher Einbau Serie Ready 6.. für Ready-Line Serie 500 und 600

GTIN: 4059395035438

Preis: 340,00 EUR \*  
\* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 20390083

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Preis: 19,00 EUR \*  
\* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)